

CALMO Panel-PC

VESA | ThinClient



10-Finger
Multitouch



Desinfizierbar



Handschuh-
bedienung



Technische Daten

Betriebssystem	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 10/11 Pro / IoT • IGEL Ready (OS11) • Linux 64-bit fähig
Prozessor	<ul style="list-style-type: none"> • Intel® Celeron J4005, 2x 2,7 GHz • Intel® Pentium Silver J5005, 4x 2,8GHz
Arbeitsspeicher	1x SO-DIMM DDR4 PC2400, max. 16 GB
Festplatte	1x 2,5" SSD
Displaygröße	10,1" - 23,8" 16:9 1920x1080 Pixel
Helligkeit/Kontrast	10,1": 350 cd/m ² 1000:1 15,6": 400 cd/m ² 700:1 21,5": 250 cd/m ² 3000:1 23,8": 250 cd/m ² 1000:1
Touchdisplay	PCAP TFT Touchscreen mit Sicherheitsglas und LED-Hintergrundbeleuchtung
Grafik	Intel® UHD 600/605
Display Interface 1	DisplayPort 1.2 (4096 x 2160 bei 60Hz)
Display Interface 2	DisplayPort 1.2 (4096 x 2160 bei 60Hz)
Audio	Realtek ALC671 – 7.1 HD Audio
LAN	2x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s (Intel® i210 + Realtek RTL8111G)
Stromversorgung	Eingangsspannung: 8–24V DC

Schnittstellen

Unten	4x USB, 2x DP, 2x LAN, DC-In, Terminal-In
Oben (nur 10,1")	2x USB 3.1, Audio-In, Audio-Out,

Weitere Daten

Maße	10,1": 268 x 186 x 50 mm 15,6": 396 x 244 x 59 mm 21,5": 526 x 323 x 63 mm 23,8": 586 x 355 x 75 mm
Gewicht	3-10kg
Schutzart	IP65 Frontseitig, IP50 Rückseitig Geschützt gegen Reiniger pH 2-11
Temperaturbereich	-5 °C bis 50 °C
Spezielle Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Always-On • Wake-on-LAN • PXE-Boot • TPM 2.0 • Watchdog • System Guard • Recovery-BIOS
Mögliche Erweiterungen	<ul style="list-style-type: none"> • WiFi 6 inkl. Bluetooth 5.1 • M.2 2242/2260/2280 Schnittstellenmodul • 2x USB 3.1 • Kantenschutz • Interne PSU • RS-232 • Dock mit BC NFC RFID COM USB • PoE ++ für Stromversorgung via LAN
Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie (bis zu 5 Jahre)
Imagestabilität	Verfügbar bis 2025



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.calmo-pc.de

